

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

ORION

Art. 01-3878

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, with possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white. Structure of aluminum and metal painted in sanded white, diffuser in white opal silicon.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru. Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, dispersor din silicon opal.

IT - Sospensione per interni equipaggiata con SMD LED, con la possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro. Struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, diffusore in silicone opalino bianco.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого. Корпус из алюминия и металла, окрашенный в матово-белый цвет, рассеиватель из опалового силикона.

HU - Beltéri, SMD LED-es függőlámpa fénytoptítási lehetőséggel és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehérről semleges fehérre. Matt fehérre festett alumínium és fém szerkezet, opál szilikon árnyékoló.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, възможност за димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло. Структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, дифузер от опалов силикон.

SK - Závesné svietidlo do interiéru vybavený SMD LED diódami, s možnosťou stmievania a ovládania farebnej teploty od teplej bielej po neutrálnu bielu. Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná matnou bielou farbou, difúzor z bieleho opálu.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	98W
Led type	2835 SMD LED 1620pcs x 0.06W
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Led luminous flux	2700K: 8888 lm / 3000K: 9538 lm / 4000K: 9326 lm
System luminous flux	2700K: 5739 lm / 3000K: 6148 lm 4000K: 6103 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	TRIAC DIMMING
Øuse (lm)	9538
Pon (w)	94
FTM	0.926
ηTM	93.96
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.