

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

CIVIC

Art. 90470

EN - Exterior wall lamp equipped with SMD LEDs, housing of die cast aluminium electrostatically painted in sand white and opal polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din policarbonat opal.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore bianco opaco e diffusore in policarbonato.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD, корпус из литого под давлением алюминия, окрашен в электростатическом поле в белый матовый цвет и рассеиватель из опалового поликарбоната.

HU - Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

BG - Ексериорно стенно осветително тяло, комплектувано с SMD LED платка, корпус, отлят от алуминий в бял мат и дифузер от бял поликарбонат.

SK - Exteriérová nástenná lampa, vybavená LED diódami SMD, základňa z liateho hliníka lakovaného v pieskovej bielej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	13,5W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1834 lm
System luminous flux	998 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	1834
Pon (w)	13.5
FTM	1
ηTM	135.85
Energy efficiency class	D
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP65



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **NO**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.