

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

MILESTONE

Art. 90497

EN - Outdoor wall lamp equipped with SMD LEDs, die cast aluminium body electrostatically painted in sand white, equipped with 2 lenses that emit 2 grazing beams with an angle of 90°. Integrated driver.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat. Este dotată cu 2 lentile care emit 2 fascicule de lumină razante cu un unghi de 90°. Driver integrat.

IT - Applique per esterni, equipaggiata con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, dotata con 2 lenti qualle emette 2 fasci di luce radente con angolo di 90°. Driver integrato.



RU - Наружный настенный светильник, оснащенный светодиодами SMD, алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в матовый белый цвет. Предусмотрен 2-мя линзами, с 2-мя потоками излучающего света под углом 90°. Встроенный привод.

HU - Kültéri fali lámpa, SMD Led-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett alumínium lámpatest. Két 90° szórású lencsével szerelve. Működtető inkl.

BG - Външна стенна лампа, оборудвана със SMD светодиоди, тяло от лят под налягане алуминий, боядисано в електростатично поле в матово бяло. Разполага с 2 лещи, излъчващи 2 лъча лъчиста светлина под ъгъл от 90°. Интегриран драйвер.

SK - Exteriérové nástenné svietidlo vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované v pieskovo bielej farbe, vybavené 2 šošovkami, ktoré vyžarujú 2 svetelné lúče s uhlom 90°. Integrovaný ovládač.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	6W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	668 lm
System luminous flux	528 lm
CRI	80
OPTICS	2 x 90°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	668
Pon (w)	4.8
FTM	0.926
ηTM	128.87
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP54



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.