

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

WALD

Art. 90509

EN - Outdoor bollard with indirect light distribution, equipped with COB LED. Die cast aluminium body electrostatically painted in dark grey with interior decorative wood printing, transparent tempered glass diffuser.

RO - Stâlpșor pentru exterior cu distribuție luminoasă indirectă, echipat cu LED COB. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis cu imprimeu decorativ interior tip imitație lemn, dispersor din sticlă transparentă temperată.

IT - Paletto per esterni ad emissione luminosa indiretta, equipaggiato con LED COB. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri grigio scuro con stampa imitazione legno decorativa interna, diffusore in vetro temperato trasparente.

RU - Наружный стояк с косвенным излучением света, оснащенный светодиодами COB. Алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в темно-серый цвет, с декоративным рисунком, имитирующим дерево, с внутренней стороны рассеиватель из прозрачного закаленного стекла.

HU - Kültéri álló lámpa indirekt fényszórással, COB LED-el szerelve, nyomás alatt öntött, elektrosztatikus mezőben festett, sötét szürke alumínium szerkezet, belső részén famintás mintázattal, hőálló áttetsző üveg diszperzor.

BG - Външно стълбе с директно разпределение на светлината, оборудвано със COB светодиоди. Тяло от лят под налягане алуминий, боядисано в электростатично поле в тъмносиво с декоративна вътрешна щампа, имитираща дървото, дифузор от закалено прозрачно стъкло.

SK - Vonkajšie nástenné svietidlo s nepriamym svietením, vybavené COB LED technológiou. Konštrukcia z hliníkovej zliatiny elektrostaticky lakovaná v tmavo šedej farbe s interiérovou dekoratívnou potlačou dreva, difúzor z číreho tvrdeného skla.

Product type	Bollard
Input voltage	100-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	10W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	986 lm
System luminous flux	650 lm
CRI	80
OPTICS	130°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	986
Pon (w)	10
FTM	0.926
ηTM	91.3
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP65



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024