

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

KLOU

Art. 90513

EN - Suspension for exterior, equipped with COB LED, die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, dotated with two diffusers: one ornamental from transparent polycarbonate and second from transparent glass.

RO - Suspensie pentru exterior, echipată cu LED COB, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, prevăzută cu două dispersoare: unul ornamental din policarbonat transparent și celălalt din sticlă transparentă.

IT - Sospensione per esterni, equipaggiata con LED COB, corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco, dotata di due diffusori: uno ornamentale in policarbonato trasparente e il secondo in vetro trasparente.

RU - Подвеска для наружного освещения, оснащенная светодиодами COB, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в матовый белый цвет, и двумя рассеивателями: один декоративный из прозрачного поликарбоната, другой из прозрачного стекла.

HU - Kültéri függeszték, COB LED-el szerelve, matt fehér, elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, két diszperzórral: egy áttetsző polikarbonát és egy áttetsző üveg.

BG - Окачен осветител за екстериор, оборудван с LED COB, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в електростатично поле в матово бяло, снабден с два дифузера: единият декоративен от прозрачен поликарбонат, а другият от прозрачно стъкло.

SK - Exteriérové závesné svietidlo, vybavené COB LED, hliníkový odliatok elektrostaticky lakovaný v pieskovej bielej farbe, s dvoma difúzormi: jedným ozdobným z priehľadného polykarbonátu a druhým z priehľadného skla.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	9W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	896 lm
System luminous flux	553 lm
CRI	80
OPTICS	78°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	896
Pon (w)	9
FTM	0.926
ηTM	92.19
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP54



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024