

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

BUTTON

Art. 01-3829

EN - Indoor ceiling light, equipped with SMD LEDs, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white, opal PVC diffuser.

RO - Plafonieră pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat, dispersor din PVC opal.

IT - Plafoniera per interni, dotata di LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri in bianco opaco, diffusore in PVC opalino.


RU - Потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый цвет, и рассеивателем из опалового ПВХ.

HU - Beltéri, SMD LED-es mennyezeti lámpa, matt fehér elektrosztatikus mezőben festett fém és alumínium szerkezet, opál PVC diffúzorral.

BG - Плафониера за интериор, оборудвана с LED-ове SMD, метална и алуминиева конструкция боядисана в електростатично поле в матово бяло, опален PVC дифузер.

SK - Interiérové stropné svietidlo, vybavené SMD LED diódami, kovová a hliníková konštrukcia elektrosťaticky lakovaná v pieskovej bielej farbe, opálový difúzor z PVC.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	44W
Led type	SMD LED 2835 512pcs x 0,06W + SMD LED 3030 6 pcs x 2,16W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	6070 lm
System luminous flux	2986 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	3 STEP DIMMING
Øuse (lm)	6070
Pon (w)	44
FTM	0.926
ηTM	127.75
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **NO**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.