

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

## TANIT

Art. 90539

EN - Exterior wall lamp, indirect light, equipped with SMD LEDs. Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, satin polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior cu distribuție luminoasă indirectă echipată cu LED-uri SMD. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Applique per esterni, ad emissione luminosa indiretta, equipaggiata con LED SMD. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato.


RU - Бра для наружного освещения с косвенным распределением света, оснащенное светодиодами SMD. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный в электростатическом поле в матовый белый цвет, с рассеивателем из сатинированного поликарбоната.

HU - Kültéri fal lámpa, indirekt fényezésű, SMD LED-el szerelve. Matt fehér, elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatén polikarbonát diszperzorral.

BG - Аплик за екстериор с индиректно разпределение на светлината, оборудван с LED-ове SMD. Алюминиево тяло, излято под налягане, боядисано в електростатично поле в матово бяло, дифузер от сатениран поликарбонат.

SK - Exteriérové nástenné svetidlo, nepriame svetlo, vybavené SMD LED. Kryt z tlakovo liateho hliníka, elektrostaticky lakovaný v pieskovej bielej, saténový polykarbonátový difúzor.

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Product type            | <b>Wall lamp</b>         |
| Input voltage           | <b>220-240V, 50/60Hz</b> |
| Lamp holder             | <b>LED</b>               |
| Power                   | <b>18W</b>               |
| Color temperature       | <b>3000K</b>             |
| Led luminous flux       | <b>1832 lm</b>           |
| System luminous flux    | <b>635 lm</b>            |
| CRI                     | <b>80</b>                |
| OPTICS                  | <b>-</b>                 |
| Dimmable                | <b>NO</b>                |
| Øuse (lm)               | <b>1832</b>              |
| Pon (w)                 | <b>18</b>                |
| FTM                     | <b>0.926</b>             |
| ηTM                     | <b>94.25</b>             |
| Energy efficiency class | <b>F</b>                 |
| Warranty (years)        | <b>3</b>                 |
| Protection class        | <b>Class I</b>           |
| IP rating               | <b>IP54</b>              |



LED removal by a specialist **YES**  
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.  
Made in PRC.