

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

FELIX

Art. 9041

EN - Orientable miniprojector for outdoor, IP65, equipped with SMD LEDs OSRAM and integrated driver. Die cast aluminium body painted in dark grey. Designed to be installed on the floor, wall, ceiling or on ground (delivered with plastic picket).

RO - Miniprojector orientabil pentru exterior, IP65, echipat cu OSRAM SMD LED și driver integrat. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis. Este proiectat pentru instalarea pe pardoseală, perete, tavan sau pe pământ (se livrează cu pichet de plastic).

IT - Miniproiettore orientabile per esterni, IP65, equipaggiato con OSRAM LED SMD e driver integrato. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro. Predisposto per l'installazione a pavimento, parete, soffitto o a terreno (a corredo picchetto in plastica).


RU - Ориентируемый мини прожектор для наружного освещения, IP 65, оснащенный светодиодами COB и встроенным блоком питания. Предназначен для напольного, настенного, потолочного монтажа или для установки на газон (поставляется с пластиковой пикой).

HU - Kültéri, állítható IP65, mini fényvető, OSRAM SMD LED-del és beépített vezérlővel felszerelve. Sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, padlóhoz, földhöz, falra vagy mennyezetre rögzíthetően tervezve, ehhez műanyag tartozékkal ellátva.

BG - Мини-прожектор предназначен за работа на открито. IP65, оборудван с SMD светодиод OSRAM и вграден драйвер. Корпус от алуминий, лят под налягане, боядисан в тъмно сиво. Лесно може да се монтира на пода, стената, тавана или на земята (включено е пластмасово колче).

SK - Mini projektor do vonkajšieho prostredia, IP65, vybavené OSRAM LED SMD a integrovaným napájačom. Konštrukcia z hliníkovej zliatiny v tmavo šedej farbe. Jednoduchá montáž na podlahu, stenu, strop alebo na zem (súčasťou je aj plastový úchyt).

Product type	Miniprojector
Input voltage	100-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	7W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	726 lm
System luminous flux	420 lm
CRI	80
OPTICS	22°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	726
Pon (w)	7
FTM	0.926
ηTM	96.04
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP65



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024