

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

AKIRA

Art. 01-3524

EN - Indoor suspension equipped with SMD LEDs, aluminum and metal structure painted matt black, diffuser made of sound-absorbing felt made of polyethylene terephthalate, coffee on the outside and black on the inside. Polyethylene terephthalate is obtained from recycled plastic bottles are turned into pellets, then extruded into thin and soft fibers. Layers of these fibers are then pressed together to create a sound-absorbing felt sheet.

RO - Suspensie de interior echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită negru mat, dispersor din fetru fonoabsorbant produs din polietilen tereftalat, cafeiniu la exterior și negru la interior. Polietilenul tereftalat este obținut din sticle de plastic reciclate sunt transformate în pelețe, apoi extrudate în fibre subțiri și moi. Straturile din aceste fibre sunt apoi presate împreună pentru a crea o foaie de fetru care absoarbe sunetul.

IT - Sospensione per interni equipaggiata con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciato nero opaco, diffusore in feltro fonoassorbente in polietilene tereftalato color caffee all'esterno e nero all'interno. Il polietilene tereftalato è ottenuto dal riciclo di bottiglie di plastica trasformate in pellet, quindi estruse in fibre sottili e morbide che vengono poi pressate insieme fino a creare un foglio di feltro fonoassorbente.


RU - Подвесной светильник, оснащенный светодиодами SMD, с алюминиевой и металлической структурой, окрашенной в матово-черный цвет и звукопоглощающим фетровым рассеивателем из полиэтилентерефталата коричневого снаружи и черного внутри. Полиэтилентерефталат производится из переработанных пластиковых бутылок, которые гранулируются, а затем экструдированы в тонкие, мягкие волокна. Затем слои этих волокон спрессовываются, образуя лист звукопоглощающего фетра.

HU - Beltéri függeszték SMD LED-ekkel, matt feketére festett alumínium és fém szerkezet, polietilén-tereftalátból készült hangelnyelő filc diszperzór, barna kívül és fekete belül. A polietilén-tereftalátot újrahasznosított műanyag palackokból nyerik, pelletté alakítják, majd vékony és puha szálakká extrudálják. Ezeknek a szálaknak a rétegeit ezután egymáshoz préselik, hogy hangelnyelő filc lapot hozzanak létre.

BG - Качен осветител оборудван със LED-ове SMD, структура от алуминий и метал, боядисана в матово черно, дифузер от звукопоглещач филц, изработен от полиетилен терефталат, кафяв отвън и черен отвътре. Полиетилен терефталатът е произведен от рециклирани пластмасови бутилки, които се превръщат в пелети, след което се екструдират в тънки и меки влакна. След това слоеве от тези влакна се пресоват заедно, за да се създаде звукопоглещач лист от филц.

SK - Interiérové závesné svietidlo vybavené SMD LED diódami, hliníková a kovová konštrukcia lakovaná matnou čiernou farbou, difúzor vyrobený zo zvuk pohlcujúcej plsti z polyetyléntereftalátu, kávová z vonkajšej strany a čierna z vnútornej strany. Polyetyléntereftalát sa získava z recyklovaných plastových fliaš, z ktorých sa vyrábajú peleťy, ktoré sa potom vytlačujú na tenké a mäkké vlákna. Vrstvy týchto vlákien sa potom zlisujú a vytvoria plst pohlcujúcu zvuk.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	12W
Led type	SAMSUNG SMD LED 3030 18 pcs x 0,67W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1478 lm
System luminous flux	950 lm
CRI	90
OPTICS	24°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	1478
Pon (w)	12
FTM	1.089
ηTM	134.13
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.