

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

IRIDES

Art. 01-3959

EN - Suspension for interior equipped with one COB LED, structure of metal and aluminum painted in matt black, transparent blown glass diffuser.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu un LED COB, structură din metal și aluminiu vopsită negru mat, dispersor din sticlă suflată transparentă.

IT - Sospensione per interni equipaggiata con un COB LED, struttura in metallo e alluminio verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato trasparente.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодом COB, с корпусом из металла и алюминия, окрашенным в матово-черный цвет, и рассеивателем из выдувного прозрачного стекла.

HU - COB LEDes beltéri függőlámpa, matt feketére festett fém és alumínium szerkezet, átlátszó fújt üveg.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED COB, метална и алуминиева структура боядисана в матово черно, дифузер от прозрачно духано стъкло.

SK - Závesné svietidlo do interiéru s jednou COB LED, konštrukcia z kovu a hliníka lakovaná v matnej čiernej farbe, priehľadný difúzor z fúkaného skla.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	10W
Led type	CREE COB LED 1 pc x 10W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	778 lm
System luminous flux	645 lm
CRI	98
OPTICS	120°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	778
Pon (w)	9.8
FTM	1.089
ηTM	86.45
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.