

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

YONA

Art. 01-2684

EN - Suspension for interior with direct/indirect light dispersion, equipped with one COB LED and one SMD LED, structure in aluminum and metal painted in sand white, chromed aluminum reflector and transparent diffuser in the down part, opal acrylic diffuser in up part.

RO - Suspensie pentru interior cu dispersie directă/indirectă a luminii, echipată cu un LED COB și un LED SMD, structură din aluminiu și metal vopsit alb mat, reflector din aluminiu cromat și dispersor din policarbonat transparent în partea de jos, dispersor din acril opal în partea de sus.

IT - Sospensione per interni ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiata con LED COB e SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, dotata di riflettore in alluminio cromato e diffusore in policarbonato trasparente nella parte inferiore, diffusore in acrilico opale nella parte superiore.

RU - Навесной светильник для интерьера, с прямым/косвенным рассеиванием света, оснащенный монолитным блоком светодиодов и одним светодиодом SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый цвет, отражатель из хромированного алюминия и прозрачный рассеиватель в нижней части, опаловый акриловый рассеиватель в верхней части.

HU - Beltéri függesztékek, direkt/indirekt fényszórású, COB és SMD LED-el szerelve, matt fehér alumínium és fém szerkezet, alumínium króm reflektor, alul áttetsző polikarbonát, felül opál akril diszperzór.

BG - Окачване за интериор с пряко/непряко разсейване на светлината, оборудвано със COB светодиод и SMD светодиод, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, хромиран алуминиев рефлектор и дифузер от прозрачен поликарбонат в долната част, дифузер от опалов акрилен в горната част.

SK - Závesné interiérové svietidlo s priamym/nepriamym rozptylom svetla, osadené jednou COB LED a jednou SMD LED, hliníková a kovová konštrukcia s pieskovou bielou farbou, chrómovaný hliníkový reflektor a priehľadný difúzor v spodnej časti, opálový akrylátový difúzor v hornej časti.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	5W +5,5W
Led type	BRIDGELUX COB LED 1 pcs x 5W + OSRAM SMD LED 20pcs x 0,27W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	COB 567 lm + SMD 607 lm
System luminous flux	COB 400 lm + SMD 395 lm
CRI	COB RA 90 / SMD RA 80
OPTICS	36° / 120°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	576/607
Pon (w)	5/5.5
FTM	1.089/0.926
ηTM	126.45/102.19
Energy efficiency class	E/F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024