

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

SKOR

Art. 90005

EN - Ceiling lamp for exterior equipped with SMD LEDs, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, opal polycarbonate diffuser.

RO - Plafonieră pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat opal.

IT - Plafoniera per esterni equipaggiata con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato opalino.


RU - Потолочная люстра для наружного освещения, оснащенная светодиодами SMD, корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет, рассеиватель из опалового поликарбоната.

HU - Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

BG - Таванна екстериорна лампа, оборудвана с SMD LEDs, корпус от отлят алуминий електростатично боядисан в тъмно сиво, опален поликарбонатен разсейвател.

SK - Stropné svetidlo pre vonkajšie osvetlenie vybavené LED diódami SMD, hliníkové puzdro je elektrostaticky lakované v tmavošedej farbe, difúzor z opálového polykarbonátu.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	17W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1841 lm
System luminous flux	1020 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	1841
Pon (w)	17
FTM	1
ηTM	108.29
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP54



LED removal by a specialist **NO**
Driver removal by a specialist **NO**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.