

DISCUS

Art. 90064

EN - Wall lamp for exterior with indirect light, equipped with SMD LEDs. Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white with frontal decorative white printed tempered glass and transparent polycarbonate border, satin polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior cu distribuție luminoasă indirectă echipată cu LED-uri SMD. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat cu parte frontală decorativă din sticlă temperată serigrafată albă și policarbonat transparent, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Applique per esterni ad emissione luminosa indiretta equipaggiata con LED SMD. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, parte frontale decorativa in vetro temperato serigrafato bianco e bordo in policarbonato trasparente, diffusore in policarbonato satinato.


RU - Бра для наружного освещения с отраженным световым потоком, оснащенное светодиодами SMD. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашен в электростатическом поле в матово белый цвет. Фронтальная декоративная часть из закаленного белого стекла и прозрачной каймы из поликарбоната, рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

HU - Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, oldalt hőálló fehér üveg és áttetsző polikarbonát, szatén polikarbonát diszperzor.

BG - Екстериорно стенно осветително тяло с индиректна светлина, комплектувано с SMD LED платка. Корпус отлят от алуминий, боядисан в бял мат с декоративно бяло стъкло и прозрачен поликарбонат, дифузер от поликарбонат.

SK - Nástené exteriérové svietidlo s nepriamym osvetlením, vybavené LED diódami SMD. Teleso z hliníka elektrostaticky lakované v matnej bielej farbe s čelným dekoratívnym bielym potlačným temperovaným sklom a priehľadným polykarbonátovým okrajom, saténový polykarbonátový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	12W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1120 lm
System luminous flux	300 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	1200
Pon (w)	11
FTM	0.926
ηTM	101.02
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP65



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.