

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

GIMBAL

Art. 90067

EN - Exterior orientable wall lamp equipped with SMD LEDs, housing of die cast aluminium electrostatically painted in sand white and frosted polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior orientabilă echipată cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat și dispersor din policarbonat satinat.

IT - Applique orientabile per esterni equipaggiata con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore bianco opaco e diffusore in policarbonato satinato.


RU - Ориентируемое бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD, корпус из литого под давлением алюминия, окрашен в электростатическом поле в матово белый цвет, рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

HU - Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, szatén polikarbonát diszperzor.

BG - Екстериорно насочващо стенно осветително тяло, комплектувано с SMD LED плетка. Корпус отлят от алуминий, боядисан в бял мат, дифузер от матов поликарбонат.

SK - Orientačné exteriérové nástenné svietidlo, vybavené LED diódami SMD, teleso z hliníka elektrostaticky lakované v pieskovej bielej farbe, matný polykarbonátový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	16W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	2050 lm
System luminous flux	1035 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	2050
Pon (w)	13
FTM	0.926
ηTM	146.02
Energy efficiency class	D
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP65



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.