

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

HUB

Art. 90231

EN - Wall lamp for exterior equipped with POWER LEDs CREE, direct/indirect light diffusion. Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, transparent tempered glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu POWER LED CREE, emisie luminoasă directă/indirectă. Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, dispersoare din sticlă temperată transparentă.

IT - Applique per esterni equipaggiata con POWER LED CREE emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, diffusori in vetro temperato trasparente.


RU - Наружный настенный светильник, оснащенный светодиодами POWER LEDs CREE, с прямым / косвенным рассеиванием света. Алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в песочный белый цвет, с прозрачными рассеивателями из закаленного стекла.

HU - Kültéri fali lámpa, COB CREE LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezés, magashyomáson öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színben, áttetsző üveg szűrőzár.

BG - Аплик за екстериор, оборудван с POWER LED CREE, с пряко/непряко излъчване на светлината. Структура от лят алуминий под налягане, боядисана в електростатично поле в матово бяло, дифузори от прозрачно temperирано стъкло.

SK - Nástenné svietidlo do exteriéru, vybavené LED diódami POWER CREE, s priamym/nepriamym rozložením svetla. Kryt z ľateho hliníka lakovaný v pieskovo bielej farbe, priehľadné sklenené difúzory.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	18W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	2060 lm
System luminous flux	1208 lm
CRI	80
OPTICS	15°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	2060
Pon (w)	18
FTM	0.926
ηTM	105.98
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP54



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.