

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

ARI

Art. 90275

EN - Wall lamp for exterior equipped with CREE COB LEDs, direct/indirect light distribution, die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, polycarbonate lens, transparent glass diffuser. Integrated driver.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri COB CREE, distribuție luminoasă directă/indirectă, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, lentile din policarbonat, dispersoare din sticlă transparentă. Driver integrat.

IT - Applique per esterni equipaggiata con COB LED CREE, emissione luminosa diretta/indiretta, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, lenti in policarbonato, diffusori in vetro trasparente. Driver integrato.


RU - Наружный настенный светильник, оснащенный светодиодами CREE COB, с прямым/косвенным распределением света, с алюминиевым корпусом, литым под давлением, с электростатической покраской в матовый белый цвет, с поликарбонатными линзами, с прозрачным стеклянным рассеивателем. Интегрированный формирователь.

HU - Kültéri fali lámpa, COB CREE LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórás, magasan nyomáson öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színben, áttetsző üveg diszperzór. Működtetőt tartalmaz.

BG - Аплик за екстериор, оборудван със LED COB CREE, пряко/непряко разпределение на светлината, корпус от алуминий, лят под налягане, боядисан в электростатично поле в матово бяло, поликарбонатни лещи, дифузери от прозрачно стъкло. Интегриран драйвер.

SK - Nástenňé svietidlo do exteriéru vybavené LED diódami CREE COB, priame/nepriame rozloženie svetla, kryt z liateho hliníka elektrostáticky lakovaný v matnej bielej farbe, šošovka z polykarbonátu, priehľadný sklenený difúzor. Integrovaný ovládač.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	11W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1090 lm
System luminous flux	890 lm
CRI	80
OPTICS	2 x 80°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	1090
Pon (w)	11
FTM	0.926
ηTM	91.76
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP65



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024