

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

ISOLA

Art. 90289

EN - Ceiling lamp for exterior, equipped with warm white and cool white SMD LEDs, fitted TUYA control system. Housing of UV stabilised ABS in dark grey, opal polycarbonate diffuser. TUYA system regulates the following functions: ON/OFF, adjustment of light intensity from 10 to 100%, selection of the color temperature from warm white to cool white, programming of the start/stop time.

RO - Plafonieră pentru exterior, echipată cu led-uri SMD alb cald și alb rece, dotată cu sistem de control TUYA. Corp din ABS stabilizat anti-UV de culoare gri închis, dispersor din policarbonat opal. Prin sistemul de control TUYA se pot seta următoarele funcții: ON/OFF, reglarea intensității luminoase între 10-100%, setarea temperaturii de culoare a luminii de la alb cald la alb rece, programarea timpului de pornire/oprire.

IT - Plafoniera per interni equipaggiata con LED SMD bianco caldo e bianco freddo, dotata di sistema di controllo TUYA. Carcasa in ABS stabilizzato ai raggi UV, grigio scuro, diffusore in policarbonato opale. Tramite il sistema di controllo TUYA si possono personalizzare molteplici funzioni: ON/OFF, regolazione dell'intensità della luce da 10 a 100%, variazione della temperatura del colore da bianco caldo a bianco freddo e programmazione del tempo di funzionamento compreso di accensione/spegnimento.


RU - Наружный потолочный светильник, оснащенный светодиодными лампами SMD теплого и холодного белого света, с системой управления TUYA. Корпус из УФ-стабилизированного АБС темно-серого цвета, с поликарбонатным рассеивателем опалового цвета. Система TUYA регулирует следующие функции: ВКЛ/ВЫКЛ, регулировка интенсивности света от 10 до 100%, выбор цветовой температуры от теплого белого до холодного белого света, программирование времени включения/выключения.

HU - Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, TUYA rendszerrel állítható színhőmérséklet. Sötét szürke UV stabilizált ABS lámpatest, opál polikarbonát diszperzor. A TUYA rendszeren keresztül a következő funkciók állíthatók be: ON/OFF, a fényerősség 10-100% közt állítható, a színhőmérséklet állítható meleg fehérről hideg fehérre, a be és kikapcsolási idő beállítása.

BG - Тавадно осветление за екстериор, оборудвано с топло бели и студено бели SMD светодиоди, разполага със системата за управление TUYA. Тяло от стабилизиран ABS анти-UV, в цвят тъмно сиво, дифузер от опалов поликарбонат. С помощта на системата за управление TUYA могат да се настройат следните функции: ON/OFF, регулиране на интензитета на светлината между 10-100%, настройване на цветната температура на светлината от топло бяло до студено бяло, програмиране на времето за включване/изключване.

SK - Exteriérové stropné svietidlo vybavené teplými a studenými bielymi SMD LED diódami, vybavené riadiacím systémom TUYA. Kryt ABS stabilizovaný proti UV žiareniu v tmavo šedej farbe, opálový polykarbonátový difúzor. Systém TUYA reguluje nasledujúce funkcie: ON / OFF, nastavenie intenzity svetla od 10 do 100%, výber teploty farby od teplej bielej po studenú bielu, programovanie času štart / stop.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	24W
Color temperature	3000 - 6500K
Led luminous flux	2800 lm
System luminous flux	2120 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	TUYA
Øuse (lm)	2800
Pon (w)	24
FTM	0.926
ηTM	108.03
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP54



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A1:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024