

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

ISOLA

Art. 90292

EN - Ceiling lamp for exterior equipped with SMD LEDs, with switch adjustable color temperature between 3000/4000/6500K. Version fitted with motion and crepuscular sensor. Housing of UV stabilised ABS in dark grey, opal polycarbonate diffuser.

RO - Plafonieră pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de a alege, prin intermediul unui comutator situat la partea dorsală a plafonierei, temperatura de culoare, 3000/4000/6500K. Variantă dotată cu senzor de mișcare și crepuscular. Corp din ABS stabilizat anti-UV de culoare gri închis, dispersor din policarbonat opal.

IT - Plafoniera per esterni equipaggiata con LED SMD, con la possibilità di scegliere, tramite un interruttore situato sul retro dell'apparecchio, la temperatura di colore, 3000/4000 /6500K. Variante dotata con sensore di movimento e crepuscolare. Carcassa in ABS stabilizzato ai raggi UV, grigio scuro, diffusore in policarbonato opale.


RU - Наружная потолочная лампа, оснащенная светодиодами SMD, с задним переключателем регулируемой цветовой температуры между 3000/4000/6500K. Вариант, оснащенный датчиком движения и функцией ночного видения. Корпус из УФ-стабилизированного АБС темно-серого цвета, с поликарбонатным рассеивателем опалового цвета.

HU - Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, kapcsolóval állítható színhőmérséklet 3000/4000 / 6500K. Mozgás és krepuszkuláris érzékelővel ellátva. Sötét szürke UV stabilizált ABS lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

BG - Тавадно осветление за екстериор, разполага със SMD светодиоди, с възможност на избор, с помощта на превключвател в задната част на корпуса, на цветната температура, 3000/4000/6500K. Версията разполага със сензор за движение и здрач. Тъмно сиво анти-UV тяло от стабилизирани ABS, дифузер от опалов поликарбонат, дифузер от опалов поликарбонат.

SK - Stropné exteriérové svietidlo, vybavené SMD LED diódami, s prepínaním nastaviteľnej teploty farieb medzi 3000/4000 / 6500K. Verzia s pohybovým a súmráčnym snímačom. Konštrukcia z ABS stabilizovaného proti UV žiareniu v tmavo šedej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	24W
Color temperature	3000 - 6500K
Led luminous flux	2800 lm
System luminous flux	2120 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	2800
Pon (w)	24
FTM	0.926
ηTM	108.03
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP54



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.