

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

KODIAK

Art. 90330

EN - Wall lamp for exterior equipped with SMD LEDs, housing of white polycarbonate, diffuser in opal white polycarbonate with black linear ornament.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, corp din policarbonat alb, dispersor din policarbonat alb opal cu ornament liniar negru.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED SMD, carcassa in polycarbonato bianco, diffusore in polycarbonato bianco opale con ornamento lineare nero


RU - Наружный плафон, оснащенный светодиодами SMD, корпус из поликарбоната белого цвета, рассеиватель из поликарбоната опалового белого цвета с черным линейным орнаментом.

HU - Fali kültéri lámpa, SMD-LED-el szerelve, fehér polikarbonát szerkezet és polikarbonát diszperzór fekete vonal díszítéssel.

BG - Аплик за екстериор, оборудван със SMD светодиоди, тяло от бял опалов поликарбонат, дифузер от бял опалов поликарбонат с черен линеен орнамент.

SK - Exteriérové nástenné svetidlo vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z bieleho polykarbonátu, difúzor z opálovo bieleho polykarbonátu s čiernym lineárnym ornamentom.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	12W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1424 lm
System luminous flux	750 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	1424
Pon (w)	12
FTM	1
ηTM	118.67
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP65



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **NO**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.