

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

XILO

Art. 90353

EN - Ceiling lamp for exterior equipped with COB LED, die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, fitted with one transparent tempered glass diffuser in interior and one satin acrylic decorative diffuser in exterior.

RO - Plafonieră pentru exterior echipată cu LED COB, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, prevăzută cu un dispersor din sticlă temperată transparentă la interior și un dispersor decorativ din acril satinat în exterior.

IT - Plafoniera per esterni equipaggiata con LED COB, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, dotata di un diffusore in vetro temperato trasparente all'interno e un diffusore decorativo in acrilico satinato all'esterno.


RU - Наружный плафон, оснащенный светодиодами COB, алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в матовый белый цвет, с одним прозрачным рассеивателем из закалённого высокопрочного стекла с внутренней стороны и другим декоративным сатиновым акриловым рассеивателем с наружной стороны.

HU - Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, matt fehér színű, áttetsző üveg diszperzór, kívül szatin akril diszitéssel vannak ellátva.

BG - Тавадно осветление за екстериор, оборудвано със COB светодиоди, структура от алуминий, лят под налягане, боядисано в електростатично поле в матово бяло, разполага с дифузер от закалено стъкло отвътре и допълнителен декоративен дифузер от сатенен акрилен отвън.

SK - Exteriérové stropné svietidlo vybavené COB LED, hliníkový odliatok lakovaný v pieskovej bielej farbe, vybavený jedným priehľadným difúzorom z tvrdeného skla zvnútra a jedným dekoratívnym difúzorom zo saténového akrylu zvonka.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	100-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	6W
Color temperature	4000K
Led luminous flux	702 lm
System luminous flux	570 lm
CRI	80
OPTICS	15°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	702
Pon (w)	6
FTM	0.926
ηTM	108.34
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP54



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.