

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

DASH

Art. 90399

EN - Exterior wall lamp, direct/indirect light, equipped with SMD LEDs. Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, opal polycarbonate diffusers.

RO - Aplică pentru exterior cu distribuție luminoasă directă/indirectă echipată cu LED-uri SMD. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersoare din policarbonat opal.

IT - Applique per esterni, ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiata con LED SMD. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri, bianco opaco, diffusori in policarbonato opalino.


RU - Бра для наружного освещения, с прямым/косвенным распределением света, оснащенный светодиодами SMD. Алюминиевый корпус, литый под давлением, окрашенный в электростатическом поле матового белого цвета, диффузоры из поликарбоната опалового цвета.

HU - Kültéri falilámpa, direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-ekkel felszerelve. Elektrosztatikus térben festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzókkal.

BG - Екстериорен аплик, с пряко/непряко разпределение на светлината, оборудван с LED-ове SMD. Тяло от алуминий лят под налягане, боядисан в матово бяло електростатично поле, дисперсор от поликарбонат в цвят опал.

SK - Vonkajšie nástenné svetidlo s priamym/nepriamym svietením, obsahuje SMD LED-ky. Hliníková zliatina matnej bielej farby, opálový polykarbonátový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	9W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1040 lm
System luminous flux	426 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	1040
Pon (w)	7.7
FTM	0.926
ηTM	125.07
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP65



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.