

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

ACE

Art. 90419

EN - Wall lamp for exterior equipped with POWER LED, direct/indirect light diffusion. Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, transparent acrylic lenses. Integrated driver.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu POWER LED, dispersie luminoasă directă/indirectă. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, lentile din acril transparent. Driver integrat.

IT - Applique per esterni equipaggiata con POWER LED, emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, lenti acriliche trasparenti. Driver integrato.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами POWER LED, излучение света прямое/отраженное. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в белый матовый цвет, линза из прозрачного акрила. Встроенный драйвер.

HU - Kültéri fali lámpa, POWER LED-el szerelve és DOM(driver on board), direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű lámpatest, áttetsző akril lencse. Működtetőt tartalmaz.

BG - Екстериорен аплик, LED Power диод, директна/индиректна светлина. Тяло от алуминий, електростатично боядисан в бял мат, прозрачни лещи. Вграден драйвър.

SK - Nástené interiérové svietidlo, vybavené POWER LED diódami, s priamym/nepriamym vyžarovaním svetla, hliníková konštrukcia lakovaná v matnej bielej farbe, priehľadné akrylové šošovky, integrovaný napájac.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	5,84W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	476,62 lm
System luminous flux	176 lm
CRI	80
OPTICS	2 x 2°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	476.62
Pon (w)	5.84
FTM	1.089
ηTM	88.88
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP54



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.