

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

POLIFEMO

Art. 90425

EN - Wall lamp for outdoor, equipped with SMD LEDs, die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, transparent polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din policarbonat transparent.

IT - Applique per esterni, equipaggiata con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco, diffusore in policarbonato trasparente.


RU - Наружный плафон, оснащенный светодиодами SMD, алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в матовый белый цвет, прозрачный поликарбонатный рассеиватель.

HU - Kültéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, áttetsző polikarbonát szerkezet.

BG - Аплик за екстериор, оборудван със SMD светодиоди, тяло от лят под налягане алуминий, боядисан в електростатично поле в матово бяло, дифузер от прозрачен поликарбонат.

SK - Exteriérové nástenné svetidlo, vybavené LED diódami SMD, hliníkový odliatok lakovaný v pieskovej bielej farbe, priehľadný polykarbonátový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	8W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	990 lm
System luminous flux	425 lm
CRI	80
OPTICS	120
Dimmable	NO
Øuse (lm)	990
Pon (w)	8.4
FTM	1
ηTM	117.86
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP65



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **NO**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.