

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

XIERA

Art. 90441

EN - Wall lamp for exterior equipped with SMD LEDs, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark brown, opal polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior, echipată cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic maro închis cu dispersor din policarbonat opal.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri marrone scuro, diffusore in policarbonato opale.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD, корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно-коричневый цвет, рассеиватель из опалового поликарбоната.

HU - Kültéri fal lámpa, SMD LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

BG - Екстериорен аплик, LED диоди. Тяло от алуминий, электростатично боядисан в тъмнокафяво, опалов поликарбонатен дифузер.

SK - Nástenné exteriérové svetidlo vybavené LED diódami SMD, hliníková konštrukcia lakovaná v tmavohnedej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	11W
Color temperature	2900-3100K
Led luminous flux	1400 lm
System luminous flux	946 lm
CRI	85
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	1400
Pon (w)	11
FTM	0.926
ηTM	117.85
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP54



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.