

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

SAM

Art. 9492

EN - Orientable miniprojector for exterior, IP65, equipped with COB LED and integrated driver. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey. Designed for floor, ceiling, wall or ground mounting (delivered with picket).

RO - Miniprojector orientabil pentru exterior, IP65, echipat cu LED COB și driver integrat. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis. Este proiectat pentru instalarea pe pardoseală, perete, tavan sau pe pământ (se livrează cu pichet).

IT - Miniproiettore orientabile per esterni, IP65, equipaggiato con LED COB, driver integrato. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro. Predisposto per l'installazione a pavimento, parete, soffitto o a terreno (picchetto incluso).


RU - Ориентируемый мини-прожектор для наружного освещения, IP65, оснащенный светодиодом COB и встроенным драйвером. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет. Предназначен для напольного, настенного, потолочного или газонного (поставляется с пикой) монтажа.

HU - Kültéri mini fényvető IP65-ös, COB LED-el szerelve, működtetőt tartalmaz. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest. Padló, fal, mennyezeti és földbe szúrható szereléshez (leszűrő tűskét tartalmaz).

BG - Екстериорен, насочващ минипроектор, IP65, LED диод и вграден драйвър. Тяло от алуминий, електростатично боядисан в тъмно сиво. Изработено за монтаж на под, таван, стена или настилка (доставя се с колче).

SK - Nastaviteľný exteriérový stĺpikový miniprojektor, s IP65, vybavený LED diódami COB a integrovaným napájačom. Hliníková konštrukcia lakovaná v tmavošedej farbe, svietidlo dodávané s príslušenstvom.

Product type	Miniprojector
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	6W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	589 lm
System luminous flux	530 lm
CRI	82
OPTICS	38°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	589
Pon (w)	7
FTM	1.176
ηTM	98.95
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP65



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoy, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024