

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

**Redo**  
GROUP

## TWILL

Art. 9534

EN - Exterior wall lamp equipped with SMD LEDs, direct/indirect light with "wall washer" lighting effect. Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, transparent glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, emisie luminoasă directă/indirectă cu efect de lumină "wall washer". Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersoare din sticlă transparentă.

IT - Applique per esterni, equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta con effetto luce "wall washer". Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco, diffusori in vetro trasparente.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами, распределение света прямое/отраженное с эффектом „омывания стены“. Корпус из алюминия литого под давлением окрашен в электростатическом поле в белый матовый цвет, рассеиватели из прозрачного стекла.

HU - Kültéri fal lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

BG - Стенна екстериорна лампа оборудвана с LEDs, директна/индиректна светлина с "обливащ стената" ефект. Алюминиев корпус електростатично боядисан в матово бяло, прозрачен стъклен разсейвател.

SK - Nástenné exteriérové svetidlo vybavené LED diódami, s priamym/nepriamym osvetlením s efektom osvetlenia na stenu. Hliníková konštrukcia lakovaná v matnej bielej farbe, priehľadný sklenený difúzor.

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Product type            | Wall lamp         |
| Input voltage           | 100-240V, 50/60Hz |
| Lamp holder             | LED               |
| Power                   | 11W               |
| Color temperature       | 3000K             |
| Led luminous flux       | 1282 lm           |
| System luminous flux    | 532 lm            |
| CRI                     | 85                |
| OPTICS                  | 30° / 110°        |
| Dimmable                | NO                |
| Øuse (lm)               | 1282              |
| Pon (w)                 | 11                |
| FTM                     | 0.926             |
| ηTM                     | 107.92            |
| Energy efficiency class | F                 |
| Warranty (years)        | 3                 |
| Protection class        | Class I           |
| IP rating               | IP65              |



LED removal by a specialist **YES**  
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.  
Made in PRC.

**REDO GROUP S.R.L.**

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.

[www.redogroup.ro](http://www.redogroup.ro)

Last update: 08/2024