

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

SCROLL

Art. 01-4281

EN - Floor lamp for interior equipped with SMD LEDs, possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white. Structure of aluminum and metal painted in sanded white, opal white silicon diffuser.

RO - Lampadar pentru interior echipată cu LED-uri SMD, posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru. Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, dispersor din silicon alb opal.

IT - Piantana per interni equipaggiata con SMD LED, possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro. Struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, diffusore in silicone bianco opale.

RU - Торшер для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого. Корпус из алюминия и металла, окрашенный в матово-белый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

HU - Beltéri, SMD LED-es állólámpa fénytompítási lehetőséggel és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehérről semleges fehérre. Matt fehérre festett alumínium és fém szerkezet, fehér opál szilikon árnyékoló.

BG - Подова лампа за интериор, оборудвана с LED-ове SMD, възможност за димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло. Структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, дифузер от бял опалов силикон.

SK - Stojacia lampa do interiéru vybavená SMD LED, možnosť stmievania a ovládania farebnej teploty od teplej bielej po neutrálnu bielu. Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná pieskovo bielou, opálovo biely silikónový difúzor.

Product type	Floor lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	30W
Led type	2835 SMD LED 312 pcs x 0,09W 3000K, 312 pcs x 0,09W 6000K
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Led luminous flux	3000K: 3115 lm / 4000K: 3207 lm / 6000K: 3284 lm
System luminous flux	3000K: 1550 lm / 4000K: 1600 lm / 6000K: 1650 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	DIMMING
Øuse (lm)	3284
Pon (w)	27
FTM	0.926
ηTM	112.63
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024