

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

TAKTO

Art. 01-4199

EN - Ceiling lamp for indoor equipped with COB LED, extruded aluminum structure painted matt white, frost polycarbonate diffuser.

RO - Plafonieră pentru interior echipată cu LED COB, structură din aluminiu extrudat, vopsită alb mat, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Plafoniera per interni dotata di LED COB, struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato.


RU - Потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в матово-белый цвет, и рассеивателем из сатинированного поликарбоната.

HU - Beltéri, COB LED-es mennyezeti lámpa, fehér matta festett extrudált alumínium szerkezet, szatén polikarbonát árnyékoló.

BG - Плафониера за интериор, оборудвана с LED COB. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово бяло, дифузер от сатениран поликарбонат.

SK - Interiérové stropné svetidlo vybavené COB LED, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná matnou bielou, difúzor z matného polykarbonátu.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	15.5W
Led type	COB LED 1 pc x 12,5W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	1319 lm
System luminous flux	986 lm
CRI	90
OPTICS	25°
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	1319
Pon (w)	12.5
FTM	1.089
ηTM	114.91
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.