

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

TAO

Art. 90332

EN - Outdoor table lamp equipped with SMD LEDs, touch switch ON/OFF and touch dimmer, stepless dimmable 100% - 5%, with memory of brightness and the possibility to change the color temperature from 2700K to 3000K. Fitted with 18650 Li-ion battery, 4400mA capacity, with overload self-protection system, micro USB line socket and single contact charging base (included) 100 - 240V, 50/60Hz. Full charging time 6,5 hours, working time (after full charge) 10 hours. Die cast aluminium body painted in sand white, transparent polycarbonate diffuser.

RO - Veioză pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, întrerupător touch (cu senzor de atingere) ON/OFF, touch dimmer de la 100% - 5% cu memorie a intensității luminoase și posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare a luminii de la 2700K la 3000K. Dotată cu baterie Li-ion tip 18650, capacitate 4400mA, cu protecție la supraîncărcare, priză de încărcare tip micro USB line și încărcător de contact (inclus) la 100 - 240V, 50/60Hz. Timp maxim de încărcare 6,5 ore, timp de funcționare (la încărcare maximă) 10 ore. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit alb mat, dispersor din policarbonat transparent.

IT - Lampada da tavolo per esterni, equipaggiata con LED SMD, interruttore touch ON/OFF dimmer touch da 100% - 5%, con memoria dell'intensità luminosa e la possibilità di cambiare la temperatura colore da 2700K a 3000K. Dotata di batteria Li-ion 18650, capacità 4400mA, con protezione e limitatore di carica, presa micro USB line per ricarica e caricatore a contatto (incluso) 100-240V, 50/60Hz. Tempo di ricarica completa 6,5 ore, durata di funzionamento al massimo carico (luce massima) 10 ore. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato trasparente.



RU - Настольная лампа для наружного освещения, оснащенная светодиодами SMD, сенсорным переключателем ВКЛ / ВЫКЛ и сенсорным диммером, бесступенчатой регулировкой яркости от 100% до 5%, с памятью яркости и возможностью изменения цветовой температуры от 2700K до 3000K. Оснащена литий-ионным аккумулятором 18650, емкостью 4400mA, с системой самозащиты от перегрузки, линейным разъемом micro USB и базой для зарядки с одним контактом (в комплекте) 100 - 240 В, 50/60 Гц. Время полной зарядки 6,5 часов, время работы (после полной зарядки) 10 часов. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашен в белый матовый цвет, рассеиватель из прозрачного поликарбоната.

HU - Kültéri asztali lámpa, SMD LED-el szerelve, ON/OFF érintő kulcsolóval (érintőszenzor), 100%-5% közötti érintő dimmer és 2700K-3000K változtatható színhőmérséklet, 18650 Li-ion akkumulátorral, 4400mA, túltöltés védelemmel, USB töltővel, 100-240V, 50/60Hz töltőkábel (tartalmaz). Max 6,5 óra töltési idővel és 10 óra működési idővel. Matt fehér nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, áttetsző polikarbonát diszperzor.

BG - Внъшна лампа, оборудвана със SMD светодиоди, сензорен превключател (със сензор за докосване) ВКЛ / ИЗКЛ, сензор за димер от 100% - 5% с памет за интензивността на светлината и възможност за промяна на цветовата температура на светлината от 2700K на 3000K. Оборудван с литиево-ионна батерия тип 18650, капацитет 4400mA, със защита срещу претоварване, микро USB гнездо за зареждане и контактно зарядно устройство (включено) при 100 - 240V, 50 / 60Hz. Максимално време за зареждане 6,5 часа, работно време (при максимално зареждане) 10 часа. Излято алуминиево тяло боядисано матово бяло, прозрачен дифузор от поликарбонат.

SK - Interiérová stolová lampa vybavená SMD LED diódami, dotýkovým vypínačom ON / OFF a dotýkovým stmievačom, plynule stmievateľná 100% - 5%, s pamäťou jasú a možnosťou zmeny teploty farieb od 2700 K do 3000 K. Vybavené lítium-iónovou batériou 18650, kapacitou 4400mA, systémom ochrany proti preťaženiu, zásuvkou micro USB a nabíjacou základňou pre jeden kontakt (súčasť dodávky) 100 - 240 V, 50/60 Hz. Plná doba nabíjania 6,5 hodín, pracovná doba (po úplnom nabití) 10 hodín. Telo z hliníkového tlakového odliatku lakované v matnej bielej, s priehľadným polykarbonátovým difúzorom.

Product type	Table lamp
Input voltage	DC 3,7V
Lamp holder	LED
Power	2,5W
Color temperature	2700/3000K
Led luminous flux	215 lm
System luminous flux	max. 149 lm / 2700K, max. 155 lm / 3000K
CRI	>80
OPTICS	100°
Dimmable	stepless dimmable 100% - 5%
Øuse (lm)	215
Pon (w)	2.5
FTM	0.926
ηTM	79.64
Energy efficiency class	G
Warranty (years)	3
Protection class	Class III
IP rating	IP65



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A1:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024