

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

TAIYO

Art. 90536

EN - Solar bollard for exterior, equipped with SMD LEDs, ON/OFF switch, twilight and motion sensor, with 3 operating programs. Equipped with solar panel, Li-ion battery type 18650, capacity 2.200mA, with overload protection. Maximum charging time in the sun 8 hours, operating time (at full charge) 14 hours. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, satin polycarbonate diffuser.

RO - Stâlpișor solar pentru exterior, echipat cu LED-uri SMD, întrerupător ON/OFF, senzor crepuscular și de mișcare, cu 3 programe de funcționare. Dotat cu panou solar, baterie Li-ion tip 18650, capacitate 2.200mA, cu protecție la supraîncărcare. Timp maxim de încărcare la soare 8 ore, timp de funcționare (la încărcare maximă) 14 ore. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit gri închis, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Paletto solare da esterno, dotato di LED SMD, interruttore ON/OFF, sensore crepuscolare e di movimento con 3 programmi di funzionamento. Dotato di pannello solare, batteria Li-ion tipo 18650, capacità 2.200mA e protezione da sovraccarico. Tempo massimo di ricarica tramite esposizione alla luce solare di sole 8 ore, tempo di funzionamento (a carica completa) 14 ore. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato.

RU - Солнечный столбик для наружного освещения, оснащенный светодиодами SMD, переключателем ВКЛ/ВЫКЛ, сенсором ночного видения и движения и тремя программами работы. Оборудован солнечной панелью, литий-ионным аккумулятором типа 18650, емкостью 2.200 мА, с защитой от перезаряда. Максимальное время зарядки на солнце 8 часов, время работы (при полном заряде) 14 часов. Корпус из литого под давлением алюминия окрашен в темно-серый цвет, рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

HU - Kültéri oszlopos lámpa, SMD LED-es, KI/Be kapcsoló, alkony- és mozgásérzékelő, 3 programos. Napelemes, 18650 típusú, 2.200 mA Li-ion, töltés elleni védelemmel rendelkező akkumulátor. Maximális töltési idő naptól 8 óra, működési idő (maximális töltésnél) 14 óra. Nyomás alatt öntött aluminium test, porfestett sötétszürke és opál polikarbonát árnyékoló.

BG - Соларен болард за екстериор, оборудван с LED-ове SMD, ключ ВКЛ/ВЫКЛ, сензор за здрач и движение, с 3 работни програми. Оборудван със соларен панел, литиево-ионна батерия тип 18650, капацитет 2.200mA, със защита от претоварване. Максимално време за зареждане на слънце 8 часа, време за работа (при пълно зареждане) 14 часа. Тяло от лят алуминий, боядисано в тъмно сиво, сатениран поликарбонатен дифузер.

SK - Solárny stĺpik do exteriéru, vybavený LED diódami SMD, vypínačom, súmrakovým senzorom a senzorom pohybu, s 3 prevádzkovými programami. Vybavený solárnym panelom, Li-ion batéria typu 18650, kapacita 2 200 mA, s ochranou proti preťaženiu. Maximálny čas nabíjania na slnku 8 hodín, prevádzkový čas (pri plnom nabití) 14 hodín. Tlakové liaty hliníkový kryt elektrostaticky lakovaný tmavosivou farbou, saténový polykarbonátový difúzor.

Product type	Bollard
Input voltage	3,7V
Lamp holder	LED
Power	2W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	340 lm
System luminous flux	240 lm
CRI	80
OPTICS	95°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	340
Pon (w)	2
FTM	0.926
ηTM	157.42
Energy efficiency class	D
Warranty (years)	3(2 ani pentru baterii)
Protection class	Class III
IP rating	IP54



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoy, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024