

DATASHEET



FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

XROCK

Art. RK02UWW DG

EN - Adjustable mini projector for outdoor, waterproof and dustproof protected (IP65), for saline environments, equipped with POWER LED, Die-cast aluminum body, treated for saline environments by cathaphoresis, electrostatically painted in dark grey. Optical system with PMMA FRESNEL lens, 30° dispersion angle. Glass diffuser with screen-printed black border. Delivered with IP68 connector. On request it can be equipped with 10°;15°;40° and 60° lenses, connection base, picket, honeycomb and asymmetrical snoot. All accessories have to be ordered separately.

RO - Mini-proiector orientabil pentru exterior, protejat la praf și umiditate (IP65), pentru medii salin, echipat cu POWER LED, Corp din aluminiu turnat sub presiune, tratat pentru medii salin prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic, culoare gri închis. Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA, unghi de dispersie de 30°. Dispersor din sticlă cu bordură serigrafată de culoare neagră. Se livrează cu conector etanș IP68. La cerere poate fi echipat cu lentile de 10°;15°;40° și 60°, bază de conexiune, pichet, honeycomb și vizor asimetric. Toate accesoriile se comandă separat.

IT - Mini proiettore orientabile da esterno, protetto da polvere e umidità (IP65), per ambienti salini, dotato di POWER LED. Corpo in alluminio pressofuso, trattato per ambienti salini mediante cataforesi, verniciato a polveri colore grigio scuro. Sistema ottico con lente FRESNEL in PMMA, angolo di dispersione 30°. Diffusore in vetro con bordo nero serigrafato. Viene fornito con connettore IP68. A richiesta può essere dotato di lenti da 10°;15°;40° e 60°, base di connessione, picchetto, nido d'ape e cannocchiale asimmetrico. Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.


RU - Ориентируемый мини-прожектор для наружного освещения с защитой от пыли и влаги (IP65), предназначенный для соленых сред, оснащенный светодиодом POWER LED. Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, обработан для соленых сред методом катафореза и окрашен в электростатическом поле в темно-серый цвет. Оптическая система с линзой FRESNEL из PMMA, угол рассеивания 30°. Стекло рассеиватель с серigrafированной рамкой черного цвета. Поставляется с водонепроницаемым разъемом IP68. По запросу может быть оснащен 10°;15°;40° и 60°-линзами, соединительным основанием, пикой, устройством honeycomb и ассиметричным козырьком. Все аксессуары заказываются отдельно.

HU - K lt r i mozgathat  miniprojektor, p r  s p ra v delemmel (IP65), POWER LED-el szerelve.  nt tt s t t sz rke alum n m szerkezet, epoxigyanta bevonat s oldatos k z gekhez. Optikai rendszer FRESNEL PMMA l ncs vel, 30 -os sz r si sz ggel.  veg diszperzor sz tanyomott sz g lyel. IP68-as v detts g  csatlakoz val száll tva. K rsre 10 -os, 15 -os, 40 -os  s 60 -os l ncs ekkel is felszerelhet k, csatlakoz , lesz rhat  t ske, honeycomb t pus  vak t sg t l  berendez s, asszimetrik s keres , amelyek k l n rendelhet k.

BG - Регулируем мини-проектор за екстериор, защитен от прах и влага (IP65), за солени среди, оборудван с POWER LED. Корпус от лят под налягане алуминий, третиран за солени среди чрез катафореза, боядисан в електростатично поле, тъмно сив цвят. Оптична система с леща FRESNEL от PMMA, стандартен ъгъл на дисперсия 30°. Стъклен дифузер със ситопечатна черна рамка. Предлага се с IP68 уплътнен конектор. При поискване може да бъде оборудван с лещи с 10°;15°;40° и 60° основата за свързване, колчето, устройството против отблясъци тип пчелна пита и асиметричният визор. Всички аксесоари се поръчват отделно.

SK - Nastaviteln  mini projektor pre vonkaj ie prostredie, vodotesn  a prachotesn  (IP65), pre slane prostredie, vybaven  POWER LED. Telo z tlakovo liateho hlin ka, upraven  do slaneho prostredia katafor zou, elektrostaticky lakované v tmavosivej farbe. Optick  syst m s PMMA FRESNEL so ovkou, uhol rozptylu 30 . Sklenen  dif zor so sieťotla ou  iernym okrajom. Dod van  s konektorom IP68. Na  elanie m  e by  vybaven  so ovkami 10 ;15 ;40  a 60 ; spojovacou z kladňou, piketom, pl stom a asymetrick m nosom. V etko pr slu enstvo je potrebn  objednať samostatne.

Product type	Miniprojector
Input voltage	24V DC
Lamp holder	LED
Power	6W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	665 lm
System luminous flux	446 lm
CRI	80
OPTICS	30�
Dimmable	dimnable
�use (lm)	595
Pon (w)	5.4
FTM	1.089
�TM	119.99
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	5
Protection class	Class III
IP rating	IP65



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **NO**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.