

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

XSAL

Art. XA01WW SWH

EN - Recessed fixed spot light, protected against dust and water (IP65), for saline environments, equipped with COB LED. Die-cast aluminum recessed housing and frame, treated for saline environments by cathaphoresis, electrostatically painted in sand white. Optical system with PMMA FRESNEL lens, 38° angle of dispersion. On request, it can be equipped with lenses of 15°, 24° and 55°, which have to be ordered separately.

RO - Spot încastrat fix, protejat la praf și umiditate (IP65), pentru medii salin, echipat cu LED COB. Corpul și rama de încastrare din aluminiu turnat sub presiune, tratate pentru medii salin prin cataforeză, vopsite în câmp electrostatic, culoare alb sablat. Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA, unghi de dispersie de 38°. La cerere poate fi echipat cu lentile de 15°, 24° și 55°, care se comandă separat.

IT - Incasso fisso, protetto da polvere e umidità (IP65), per ambienti salini, equipaggiato da LED COB. Corpo e cornice da incasso in alluminio pressofuso, trattati per ambienti salini mediante cataforesi, verniciati in campo elettrostatico, colore bianco sabbiato. Sistema ottico con lente FRESNEL in PMMA, angolo di dispersione da 38°. Su richiesta può essere equipaggiato con lenti da 15°, 24° e 55°, da ordinare separatamente.


RU - Стационарный встраиваемый спот с защитой от пыли и влаги (IP65), предназначенный для соленых сред, оснащенный светодиодом COB. Корпус и встраиваемая рама изготовлены из литого под давлением алюминия, обработаны методом катафореза для соленых сред и окрашены в электростатическом поле в песчано-белый цвет. Оптическая система с линзой FRESNEL из PMMA, угол рассеивания 38°. По запросу может быть оснащена 15°, 24° и 55°-линзами, заказываемыми отдельно.

HU - Kültéri süllyeszthető spot lámpa, por és pára védelemmel (IP65), COB Led-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett homokfúvott fehér vagy sötét szürke alumínium szerkezet és keret, epoxigyanta bevonat sóoldatos közegekhez. Optikai rendszer FRESNEL PMMA lencsével, 38°-os szórási szöggel. Kérésre 15°-os, 24°-os és 55°-os lencsékkel is felszerelhetők, amelyek külön rendelhetők.

BG - Фиксиран вграден спот, защитен от прах и влажност (IP65), за солени среди, оборудван с LED COB. Корпус и рамка за вграждане от лят под налягане алуминий, третиран за солени среди чрез катафореза, боядисани в електростатично поле, пясъкоструен бял цвят. Оптична система с леща FRESNEL от PMMA, стандартен ъгъл на дисперсия 38°. При поискване се предлагат лещи с 15°, 24° и 55°, които се поръчват отделно.

SK - Zapustené pevné bodové svetlo, chránené proti prachu a vode (IP65), do slaného prostredia, vybavené COB LED. Zapustené puzdro a rám z hliníkového odliatku, kataforézou ošetrené pre slané prostredie, elektrosťaticky lakované pieskovou bielou farbou. Optický systém s PMMA FRESNEL šošovkou, uhol rozptylu 38°. Na želanie môže byť vybavený šošovkami 15°, 24° a 55°, ktoré je potrebné objednať samostatne.

Product type	Recessed spot
Input voltage	100-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	12W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1416 lm
System luminous flux	1140 lm
CRI	80
OPTICS	38°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	1416
Pon (w)	12
FTM	1.089
ηTM	128.5
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP65



LED removal by a specialist **NO**
Driver removal by a specialist **NO**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024